Pavé
Boulevard Drain

lisse

texturé

PAS EN INVENTAIRE - Commande spéciale seulement

- Matériel pour remplir les joints – Agrégats ASTM #8
- Commercial lourd
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de véhicules
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Boulevard Drain - couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Rouge - Lisse
Gris pâle - Lisse
Gris beige - Lisse
Blé des champs - Lisse

texturé

Gris cendré pâle - Granitech
Gris cendré - Granitech
Charbon pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris pâle - Granitech
Gris beige - Granitech
Blé des champs - Granitech
Blanc opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Beige Shefford - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

Pavé Boulevard Drain



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 209 x 209	4 x 8 1/4 x 8 1/4
Mcx/surface	22,9 mcx/m²	2,13 mcx/pi²
Cubage pi²	56,4	9,4 par rang

Masse/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Masse/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Masse/pi²	28,83 kg	63,40 lb

RANG TYPE



Informations techniques

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Drain	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.