Pavé Boulevard Verde

lisse

PAS EN INVENTAIRE - Commande spéciale seulement

- Commercial lourd
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de véhicules
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement

Pavé Boulevard Verde - couleurs

lisse

Blanc - Lisse
Gris cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Rouge - Lisse
Gris pâle - Lisse
Gris beige - Lisse
Blé des champs - Lisse

Pavé Boulevard Verde

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	100 x 300 x 450	4 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	15 kg	33 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m²	0,68 mcx/pi²
Surface/rang	1,09 m²	11,72 pi²
Surface/cube	**8,72 m²**	**93,76 pi²**
Longueur/rang	3,60 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	28,80 m lin.	94,48 pi lin.
Qté/cube	64 mcx	64 mcx
Poids/cube	992 kg	2186 lb

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

Informations techniques

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard Verde	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Le pourcentage d'ouverture (vide) du pavé Cassara Verde est de 59 %

Répond au programme LEED concernant le crédit 7.1 visant la réduction des îlots de chaleur
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.