

Pavé Eko



Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²


Pavé Eko



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	70 x 180 x 360	2 3/4 x 7 x 14 1/8
B	70 x 360 x 360	2 3/4 x 14 1/8 x 14 1/8
C	70 x 360 x 540	2 3/4 x 14 1/8 x 21 1/4
Poids/mcx	28,87 kg	46 lb
Surface/rang	0,97 m ²	10,46 pi ²
Surface/cube	9,72 m²	10 Rgs
Longueur/rang	3,24 m lin.	10,63 pi lin.
Longueur/cube	32,4 m lin.	106,3 pi lin.
Poids/cube	1592 kg	3681 lb

CODES	COULEURS
10502891	Nuancé Gris Cendré
10502278	Nuancé Gris Granite

Approvisionnement Woodstock




Pavé Eko - Petit Rectangle




	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	70 x 180 x 360	2 3/4 x 7 x 14 1/8
Poids/mcx	10,43 kg	23 lb
Surface/rang	0,97 m ²	10,46 pi ²
Surface/cube	9,72 m²	10 Rgs
Longueur/rang	5,4 m lin.	17,7 pi lin.
Longueur/cube	54 m lin.	177,2 pi lin.
Poids/cube	1565 kg	3451 lb

CODE	COULEUR
127000525	Noir Sierra


Approvisionnement Woodstock




MOTIFS DE POSE




Modulaire - Eko




Linéaire - Eko




Damier - Eko Petit Rectangle




Panneresse - Eko Petit Rectangle



Décalé 1/3 - Eko Petit Rectangle



Chevron - Eko Petit Rectangle



Parquet - Eko Petit Rectangle

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Eko	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.