





Pavé Melville® Aqua



-  Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
-  Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
-  Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement




Pavés


Pavé Melville® Aqua

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (avg.)	25 kg	56 lb
Mcx/surface (avg.)	6,94 mcx/m ²	0,64 mcx/pi ²
Surface/rang	0,88 m ²	9,33 pi ²
Surface/cube	7,80 m²	9 Rgs
Longueur/rang	2,28 m lin.	7,48 pi lin.
Longueur/cube	20,52 m lin.	67,32 pi lin.
Poids/cube	1399 kg	3085 lb


CODES	COULEURS
COULEUR PRESTIGE	
10551036	Nuancé Gris Scandina
Vendu au rang Approvisionnement Montréal	



MOTIFS DE POSE



Linéaire



Modulaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Aqua	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.