Dalle Mondrian® Plus 50

texturé

A

B

C

	Dimensions mm		Dimensions po
A	50 x 190 x 380		2 x 7 1/2 x 15
B	50 x 380 x 380		2 x 15 x 15
C	50 x 380 x 570		2 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (moy)	16 kg		35 lb
Surface/mcx (moy)	0,14 m²		1,45 pi²
Surface/rang	1,08 m²		11,66 pi²
Surface/cube	**10,80 m²**	**10 Rgs**	**116,60 pi²**
Qté/cube	A = 30	B-30	C = 20
Poids/cube	1288 kg		2833 lb

Code	Couleur
	Prestige
12052842	Nuancé Beige Margaux
	Standard
12052841	Nuancé Gris Newport
12052843	Nuancé Gris Norvick

Vendu au rang
Approvisionnement Metcalfe

Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 186 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 50	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.