

Pavé AquaPave®



Matériel pour remplir
les joints - Agrégats
ASTM #8



Commercial
léger




| | Dimensions mm | Dimensions po |
|---------------------|---|-----------------------------|
| | 80 x 98 x 198 | 3 1/8 x 3 41/48 x 7 |
| Poids/mcx | 3,54 kg | 7,80 lb |
| Surface/mcx | 0,42 m ² | 4,58 pi ² |
| Surface/cube | 8,77 m² | 94,40 pi² |
| Longueur/cube | 132,60 pi lin. (rectangles seulement) | |
| Qté/cube | 464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés) | |
| Poids/cube | 1529 kg | 3371 lb |

| Code | Couleur |
|----------|-----------------|
| | Prestige |
| 10501969 | Naturel |

Appelez pour des informations sur les
couleurs personnalisées

Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

Motif de pose



Panneresse

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------|------------|--|
| Pavé AquaPave | CSA A231.2 | N/A | μ 50 MPa ≥ 45 MPa | 225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles | N/A | N/A | Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm |

Joint de 8 mm (0.32 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.