







# Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A 	A	60 x 190 x 380		<b>DuraFusion</b>	
	B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15	12051955 Hickory	
	C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 15	12051953 Marbella	
B 	Poids/mcx (moy)	19 kg		12051954 Silverstone	
	Mcx/surface (moy)	0,14 mcx/m <sup>2</sup>	42 lb	<b>Prestige</b>	
	Surface/rang	1,08 m <sup>2</sup>	1,46 mcx/pi <sup>2</sup>	12053046 Nuancé Beige Ambré	
C 	<b>Surface/cube</b>	<b>10,80 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>	<b>116,60 pi<sup>2</sup></b>	
	Qté/cube	80 mcx	80 mcx	12052734 Nuancé Beige Margaux	
	Poids/cube	1538 kg	3391 lb	12052104 Nuancé Gris Chambord	
			12052365 Nuancé Gris Scandinave	<b>Standard</b>	
			12052732 Noir Rockland	12052733 Nuancé Gris Newport	
				12053045 Nuancé Gris Ombragé	

Vendu au rang  
Approvisionnement :  
DuraFusion - Metcalfe  
Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe


## Motif de pose



Modulaire



Linéaire

 1 sac de sable couvre approx. 155 pi<sup>2</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.