


Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
  	A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15	DuraFusion		
	B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15	12051955	Hickory 	
	C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16	12051953	Marbella 	
	Poids/mcx (moy)	19 kg	42 lb	12051954	Silverstone 	
	Mcx/surface (moy)	0,14 mcx/m ²	1,46 mcx/pi ²	Prestige		
	Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²	12053046	Nuancé Beige Ambré	
	Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs	116,60 pi²	12052734	Nuancé Beige Margaux
	Qté/cube	80 mcx	80 mcx	12052104	Nuancé Gris Chambord	
	Poids/cube	1538 kg	3391 lb	12052365	Nuancé Gris Scandinave	
				12052732	Noir Rockland	
				Standard		
				12052733	Nuancé Gris Newport	
				12053045	Nuancé Gris Ombragé	


C	C	
B	B	B
A	A	A

Vendu au rang
Approvisionnement :
DuraFusion - Metcalfe
Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe

Motif de pose



Modulaire



Linéaire

 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.