



Dalle Métrik^{MC}




	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 70 x 280	2 3/8 x 2 3/4 x 11
Poids/mcx	2,7 kg	5,96 lb
Surface/mcx	0,02 m ²	0,21 pi ²
Surface/rang	0,92 m ²	9,95 pi ²
Surface/cube	11,09 m²	12 Rgs
		119,40 pi²
Qté/cube	576 mcx	576 mcx
Poids/cube	1558 kg	3434 lb


Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
10502884	Blizzard	
10502882	Noir Rockland	
127000940	Nuancé Gris Scandina - //	
Vendu au rang		
Peut être empilé en double		
Approvisionnement Montréal		




Motif de pose




Damier



Demi-Panneresse



Tier-Panneresse



Chevron

1 sac de sable couvre approx. 55 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Métrik	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.