## Dalle Métrik<sup>MC</sup>













Dimensions	s mm	Dimensions po		
60 x 70 x 280		2 3/8 x 2 3/4 x 11		
2,7 kg		5,96 lb		
0,02 m <sup>2</sup>		0,21 pi <sup>2</sup>		
0,92 m <sup>2</sup>		9,95 pi <sup>2</sup>		
11,09 m <sup>2</sup>	12 Rgs	119,40 pi <sup>2</sup>		
576 mcx		576 mcx		
1558 kg		3434 lb		
	60 x 70 x 28 2,7 kg 0,02 m <sup>2</sup> 0,92 m <sup>2</sup> 11,09 m <sup>2</sup> 576 mcx	2,7 kg 0,02 m² 0,92 m² 11,09 m² 12 Rgs 576 mcx		


Code	Couleur		
	Prestige		
10502884	Blizzard		
10502882	Noir Rockland		
127000940	Nuancé Gris Scandina - //		


Approvisionnement Montréal


		,	,
	7	1	i
	<b></b>	1	1
_		<del></del>	
		<u> </u>	<u> </u>
	Ti T	i i	i i
	Ti T	i	i
_	-	-	_
ļ			


Rang Type

## Motif de pose









Damier

Demi-Panneresse

Tier-Panneresse

• Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 55 pi²

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Métrik	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

 $<sup>^{\</sup>star}\, \text{D\'eformation concave ou convexe dans une dimension: jusqu'à et incluant 450\,mm: 2,0\,mm\,/\,plus\,de\,450\,mm: 3,0\,mm$ 

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

