
## Dalle SmartCast® Reflect
















	Dimensions mm	Dimensions po		
	50 x 600 x 600	2 x 23 5/8 x 23 5/8		
Poids/mcx	42,23 kg	93 lb		
Mcx/surface	-	3,87 pi <sup>2</sup>		
Surface/cube	_	85,10 pi <sup>2</sup>		
Qté/cube	22 mcx	22 mcx		
Poids/cube	929 kg	2046 lb		

Code	Couleur			
	Standard			
12050108	Blanc			
Vendu à l'unité Approvisionnement Cambridge				



## Motif de pose

I			
I			
I			

Damier

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle SmartCast Reflect	CSA A231.1	±4.5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

<sup>\*</sup> Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.

