



# Dalle Versailles®




	Dimensions mm	Dimensions po
	50 x 610 x 610	2 x 24 x 24
Poids/mcx	44 kg	97 lb
Mcx/surface	0,37 m <sup>2</sup>	4,00 ft <sup>2</sup>
Surface/cube	7,43 m <sup>2</sup>	80,00 ft <sup>2</sup>
<b>Qté/cube</b>	<b>20 mcx</b>	<b>20 mcx</b>
Poids/cube	880 kg	1940 lb

Code	Couleur
	<b>Standard</b>
12059261	Gris Alpin
12059263	Gris Trenton
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Montréal	



## Motif de pose



Damier

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Versailles	CSA A231.1	±4.5 MPa	N/A	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.