Dalle Wilfrid
















	Dimension	ns mm	Dimensions po			
A	60 x 570 x	380	2 3/8 x 22 7/16 x 15			
В	60 x 570 x	570	2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16			
С	60 x 570 x	950	2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8			
Poids/mcx (moy)	53 kg		117 lb			
Surface/rang (moy)	1,05 m ²		11,66 pi²			
Surface/cube	9,72 m ²	9 Rgs	104,94 pi ²			
Poids/cube	1422 kg		3150 lb			

Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
12051189	Nuancé Beige Ambré	
12051213	Nuancé Gris Scandina	
	Standard	
127000957	Nuancé Gris Newport - //	
Vendu au rar Approvision	ng nement St-Eustache	

Motif de pose





Modulaire

Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Wilfrid	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur: -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur: ±3,0 mm

 $^{^{\}star}\, \text{D\'eformation concave ou convexe dans une dimension: jusqu'à et incluant 450\,mm: 2,0\,mm\,/\,plus\,de\,450\,mm: 3,0\,mm\,/\,plus\,de\,450\,mm: 3,0\,mm$

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

