

Systeme de marche 15 po modulaire Celtik®




	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 385 x 400	3 9/16 x 15 x 15 3/4
Poids/mcx	35 kg	82 lb
Contremarche	90 x 225 x 400	3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4
Poids/mcx	20 kg	39 lb
Qté/cube	20 ens.	5 Rgs
Longueur/cube	8 m lin.	26,25 pi lin.
Poids/cube	1070 kg	2354 lb

L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche

Code	Couleur
	Standard
16259059	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16259056	Nuancé Gris Norvick

Tige d'ancrage supplémentaire
F.A.B. usine
Vendu en ensemble
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Modulaire Celtik 15 po	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (muret Celtik).