


Muret Wedgestone


Disponible seulement à Ottawa et Gatineau




Standard	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	100 x 200 x 231 - 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 - 6		Standard	
	Poids/mcx	9,27 kg	20,04 lb	16259334	Nuancé Gris Désert
	Mcx/surface	-	4,00 mcx/pi ²	16259335	Nuancé Gris Granite
	Surface/cube	-	37,20 pi ²	Vendu en 25 morceaux	
	Longueur/cube	-	113,60 pi lin.	Approvisionnement Cambridge	
	Qté/cube	150 mcx	150 mcx		
	Poids/cube	1390 kg	3064 lb		



Motif de pose



Motif 1



Motif 2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Murets de soutènement MAX 0,7 m (2'4")

Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Convient pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les modules muraux Wedgestone sont à 100% à double parement en pierre et réversibles pour les courbes intérieures et extérieures. Les modules créent un rayon extérieur de 600 mm (2 po) sans avoir à les couper

Astuce : 4 modules Wedgestone sont nécessaires pour un coin arrondi à 90°, 16 pour un cercle complet.