### Pavé Agora















80	mm








	Dimensions	mm	Dimensions po		
A	80 x 167 x 3	00	3 1/8 x 6 9/16 x 11		
В	80 x 200 x 3	00	31/8x77/8x11		
С	80 x 233 x 3	00	3 1/8 x 9 3/16 x 11		
Poids/mcx (moy)	11 kg		24 lb		
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m <sup>2</sup>		1,51 mcx/pi <sup>2</sup>		
Surface/rang	0,86 m <sup>2</sup>		9,26 pi <sup>2</sup>		
Surface/cube	6,88 m <sup>2</sup> 8 Rgs		74,08 pi <sup>2</sup>		
Longueur/rang	4,20 m lin.		13,78 pi lin.		
Longueur/cube	33,60 m lin.		110,24 pi lin.		
Poids/cube	1265 kg		2789 lb		

### Couleur Standard Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina

A, B, C sont vendus ensemble

Noir Rockland

### Rang Type



#### Grand Rectangle 80 mm



	Dimensions mm	Dimensions po		
	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11		
Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb		
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m <sup>2</sup>	1,33 mcx/pi <sup>2</sup>		
Surface/rang	0,98 m <sup>2</sup>	10,55 pi <sup>2</sup>		
Surface/cube	7,84 m <sup>2</sup> 8 Rgs	84,40 pi <sup>2</sup>		
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.		
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.		
Qté/cube	112 mcx	112 mcx		
Poids/cube	1440 kg	3175 lb		

Couleur	
Standard	
Nuancé Beige Ambré	
Nuancé Gris Ombragé	
Nuancé Gris Scandina	
Noir Rockland	

# c c c c c c c c

### 100 mm








	Dimension	ns mm	Dimensions po		
A	100 x 167	x 300	4 x 6 9/16 x 11		
В	100 x 200	x 300	4x77/8x11		
С	100 x 233	x 300	4 x 9 3/16 x 11		
Poids/mcx (moy)	13 kg		29 lb		
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m <sup>2</sup>		1,51 mcx/pi <sup>2</sup>		
Surface/rang	0,86 m <sup>2</sup>		9,26 pi <sup>2</sup>		
Surface/cube	8,60 m <sup>2</sup>	10 Rgs	92,60 pi²		
Longueur/rang	4,20 m lin.		13,78 pi lin.		
Longueur/cube	42 m lin.		137,8 pi lin.		
Poids/cube	1898 kg		4184 lb		

## Couleur Standard Nuancé Beige Ambré Nuancé Gris Ombragé Nuancé Gris Scandina Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble

### Rang Type

Rang Type



### Pavé Agora - suite

#### Grand Rectangle 100 mm




	Dimension	ns mm	Dimensions po		
	100 x 233	x 300	4 x 9 3/16 x 11		
Poids/mcx (moy)	15,6 kg		33,1 lb		
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m <sup>2</sup>		1,33 mcx/pi <sup>2</sup>		
Surface/rang	0.98 m <sup>2</sup>		10.55 pi <sup>2</sup>		
Surface/cube	9.80 m <sup>2</sup> 10 Rgs		105.50 pi <sup>2</sup>		
Longueur/rang	4,20 m lin.		13,78 pi lin.		
Longueur/cube	42 m lin.		137.80 pi lin.		
Qté/cube	140 mcx		140 mcx		
Poids/cube	2184 kg		4704 lb		

Couleur	
Standard	
Nuancé Beige Ambré	
Nuancé Gris Ombragé	
Nuancé Gris Scandina	
Noir Rockland	

(	2	(	0	(		(	С
	(	С	(	0	(	2	
(	3	(	2	Ú	0	(	С
	(	c (		0	(	:	

Rang Type

### Motif de pose



Linéaire

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

