


# Pavé Agora Aqua



Matériel pour remplir  
les joints - Agrégats  
ASTM #8

Commercial  
léger



	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
	Poids/mcx (moy)	11 kg / 24 lb
	Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m <sup>2</sup> / 1,51 mcx/pi <sup>2</sup>
	Surface/rang	0,86 m <sup>2</sup> / 9,26 pi <sup>2</sup>
	<b>Surface/cube</b>	<b>6,88 m<sup>2</sup> / 8 Rgs / 74,08 pi<sup>2</sup></b>
	Longueur/rang	4,20 m lin. / 13,78 pi lin.
	Longueur/cube	33,60 m lin. / 110,24 pi lin.
	Poids/cube	1265 kg / 2789 lb

**Couleur**

**Standard**


Nuancé Beige Ambré

Nuancé Gris Ombragé

Nuancé Gris Scandina

Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble



	Dimensions mm	Dimensions po
<b>Grand Rectangle</b>	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
	Poids/mcx (moy)	13 kg / 28 lb
	Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m <sup>2</sup> / 1,33 mcx/pi <sup>2</sup>
	Surface/rang	0,98 m <sup>2</sup> / 10,55 pi <sup>2</sup>
	<b>Surface/cube</b>	<b>7,84 m<sup>2</sup> / 8 Rgs / 84,40 pi<sup>2</sup></b>
	Longueur/rang	4,20 m lin. / 13,78 pi lin.
	Longueur/cube	33,60 m lin. / 110,24 pi lin.
	Qté/cube	112 mcx / 112 mcx
	Poids/cube	1440 kg / 3175 lb

**Couleur**

**Standard**


Nuancé Beige Ambré

Nuancé Gris Ombragé


Nuancé Gris Scandina

Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble



## Motif de pose



Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora Aqua	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 7 mm (0.28 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 13 300mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.