


Pavé AquaPave®



Matériel pour remplir
les joints - Agrégats
ASTM #8



Commercial
léger




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 98 x 198	3 1/8 x 3 41/48 x 7
Poids/mcx	3,54 kg	7,80 lb
Surface/mcx	0,42 m ²	4,58 pi ²
Surface/cube	8,77 m²	94,40 pi²
Longueur/cube	132,60 pi lin. (rectangles seulement)	
Qté/cube	464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés)	
Poids/cube	1529 kg	3371 lb

Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

Code	Couleur
	Prestige
10501969	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées

Motif de pose



Panneresse

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé AquaPave	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 6 mm (0.24 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.