



Pavé Capio *Nouveau*



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A	A	60 x 152 x 102		Prestige	
	B	60 x 152 x 152	2 3/8 x 6 x 4	127001183 Nuancé Beige Ambré	
B	C	60 x 152 x 203	2 3/8 x 6 x 6	127001181 Nuancé Gris Scandina	
	D	60 x 152 x 254	2 3/8 x 6 x 8	127001182 Noir Rockland	
C	E	60 x 152 x 305	2 3/8 x 6 x 10	Approvisionnement Québec	
	Poids/mcx	4 kg	9 lb		
D	Surface/mcx (moy)	0,03 mcx/m ²	0,33 mcx/pi ²		
	Surface/rang (moy)	1,07 m ²	11,5 pi ²		
E	Surface/cube	10,7 m²	10 Rgs	115 pi²	
	Qté/cube	A=80 B=80 C=80 D=60 E=60			
	Poids/cube	1467 kg	3234 lb		

Motif de pose



Linéaire

1 sac de sable couvre approx. 108 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Capio	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.