



# Pavé Cassara® Verde




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 300 x 450	3 1/8 x 11 13/16 x 17 3/4
Poids/mcx	12 kg	26 lb
Mcx/surface	7,36 mcx/m <sup>2</sup>	0,68 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	1,09 m <sup>2</sup>	11,72 pi <sup>2</sup>
<b>Surface/cube</b>	<b>10,9 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>
Longueur/rang	3,6 m lin.	11,81 pi lin.
Longueur/cube	36 m lin.	118,10 pi lin.
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	960 kg	2080 lb

Code	Couleur
	<b>Standard</b>
10303142	Nuancé Gris Ombragé
Vendu au rang	
Approvisionnement St-Eustache	



## Motif de pose



Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Taux d'ouverture	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Verde	CSA A231.2	50 %	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.