


Pavé Paleo® Plus



Pavés




		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	60 x 150 x 130	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8
	B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8
	C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16
	D	60 x 150 x 188	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8
B	Mcx/surface (moy)	40,40 mcx/m ²	3,75 mcx/pi ²
	Surface/rang	0,99 m ²	10,66 pi ²
C	Surface/cube	11,89 m²	12 Rgs
	Qté/cube	480 mcx (A = 96 B = 96 C = 96 D = 192)	127,89 pi²
D	Longueur/rang	6,60 m lin.	21,65 pi lin.
	Longueur/cube	79,20 m lin.	259,85 pi lin.
	Poids/cube	1671 kg	3677 lb

Code	Couleur
	Standard
10079015	Nuancé Beige Bourbon
10079016	Nuancé Gris Norvick
Vendu au rang	
Peut être empilé en double	
Approvisionnement Québec	

Rang Type							
D	D	D	D	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
B	B	B	B	B	B	B	B

Motif de pose



Linéaire

1 sac de sable couvre approx. 95 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo Plus	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.