



Dalle SmartCast® Reflect




	Dimensions mm	Dimensions po
	50 x 600 x 600	2 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	42,23 kg	93 lb
Mcx/surface	-	3,87 pi ²
Surface/cube	-	85,10 pi ²
Qté/cube	22 mcx	22 mcx
Poids/cube	929 kg	2046 lb

Code	Couleur
	Standard
12050108	Blanc
Vendu à l'unité	
Approvisionnement Cambridge	



Motif de pose



Damier

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle SmartCast Reflect	CSA A231.1	±4.5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.