


# Pavé AquaPave®



Matériel pour remplir  
les joints - Agrégats  
ASTM #8



Commercial  
léger



	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 98 x 198	3 1/8 x 3 41/48 x 7
Poids/mcx	3,54 kg	7,80 lb
Surface/mcx	0,42 m <sup>2</sup>	4,58 pi <sup>2</sup>
<b>Surface/cube</b>	<b>8,77 m<sup>2</sup></b>	<b>94,40 pi<sup>2</sup></b>
Longueur/cube	132,60 pi lin. (rectangles seulement)	
Qté/cube	464 mcx (400 rectangles, 64 demi-pavés)	
Poids/cube	1529 kg	3371 lb




Produit palettisé en motif chevron pour faciliter la pose mécanique

Code	Couleur
	<b>Prestige</b>
10501969	Naturel

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées

## Motif de pose



Panneresse

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Pavé AquaPave</b>	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Joint de 6 mm (0.24 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 3 018 mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.