

# Pavé Cassara® Plank

 **Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons

 **Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures



## Pavé Cassara® Plank




	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
	100 x 374 x 900	3 15/16 x 14 3/4 x 35 7/16
Poids par mcx	48 kg	105 lb
Mcx par surface	4,76 mcx/m <sup>2</sup>	0,44 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	0,84 m <sup>2</sup>	9,04 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>6,72 m<sup>2</sup></b>	<b>8 Rgs</b>
Longueur par rang	1,84 m lin.	6,04 pi lin.
Longueur par cube	14,72 m lin.	48,32 pi lin.
Qté par cube	32 mcx	32 mcx
Poids par cube	1553 kg	3417 lb


## Couleurs

Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10201692	nuancé gris Scandina <b>N</b>
10200681	nuancé beige Ambré
10200706	noir Rockland
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10200711	nuancé gris Ombragé

## Rang type



## Motifs de pose



MOTIF LINÉAIRE ( EN LISIÈRES )

## Notes

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Les pavés Cassara Plank, en raison de leur masse et de leur géométrie irrégulière doivent être manipulés avec l'aide d'une pince spécialement conçue par Permacon pour faciliter l'installation.