


# Muret Celtik® Plus Module 90



## Muret Celtik® Plus Module 90



	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8

### Provenance de Trois-Rivières, QC

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
Poids par mcx (moy.)	14 kg	31 lb
Surface par rang (1 à 6)	0,45 m <sup>2</sup>	4,89 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>3,18 m<sup>2</sup></b>	<b>7 Rgs</b>
Longueur par rang	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Longueur par cube	34,14 m lin.	112,00 pi lin.
Poids par cube	1590 kg	3505 lb

### Couleurs

Codes	Couleurs
16252362	nuancé gris Norvick
16252364	nuancé beige et noir Sheffield
16252357	nuancé charbon Oxford
16252356	nuancé brun Penfield
16252363	nuancé beige Savannah
16252361	nuancé gris Laurentia
16252721	noir Rockland non-traité

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse.

**Note :** 1/4 de rang = 1,22 pi<sup>2</sup>

1/8 de rang = 0,61 pi<sup>2</sup>

\*Peut être empilé en double

### Provenance de Milton, ON

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
Poids par mcx (moy.)	14 kg	31 lb
Surface par rang (1 à 6)	0,45 m <sup>2</sup>	4,89 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>3,12 m<sup>2</sup></b>	<b>7 Rgs</b>
Qté par cube	112 mcx (A=28 B=28 C=28 D=28)	
Longueur par rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Surface dernier rang	4,10 m lin.	13,45 pi lin.
Longueur par cube	33,39 m lin.	109,52 pi lin.
Poids par cube	1521 kg	3346 lb

### Couleurs


Codes	Couleurs
16250637	nuancé gris Norvick
16250646	nuancé beige et noir Sheffield
16250768	nuancé charbon Oxford
16251196	nuancé beige Savannah
16251103	nuancé gris Laurentia
16252737	noir Rockland non-traité

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse.


**Note :** 1/4 de rang = 1,22 pi<sup>2</sup>

1/8 de rang = 0,61 pi<sup>2</sup>


## Rang type



## Motifs de pose



MOTIF LINÉAIRE  
MODULES 90 mm



MOTIF MODULAIRE - 2 HAUTEURS  
MODULES 90 mm ET 135 mm

## Notes

**Couronnement recommandé :** Couronnement Celtik droit et Couronnement Celtik biseauté.

**Applications :** Muret de soutènement, colonnes, marches.

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet.