

Couronnement Leno



lisse



texturé



Arrondi



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000134	Nuancé Beige Ambré
10502415	Nuancé Gris Ombragé
10502416	Nuancé Gris Scandinava
10502414	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Droit

Nouveau



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000141	Nuancé Beige Ambré
121000139	Nuancé Gris Scandinava
121000138	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Lafitt

Nouveau



	Dimensions mm	Dimensions po
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36
Poids/mcx	39 kg	85 lb
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs
Poids/cube	925 kg	2038 lb


Code Couleur

Standard

121000137	Nuancé Beige Margaux
121000136	Nuancé Gris Newport
121000135	Noir Rockland

Vendu à l'unité
Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Leno	ASTM C1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).