

Dalle Esbelto^{MC}



- Ne pas utiliser de plaque vibrante
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 165 pi²

Dalle Esbelto^{MC}




	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	60 x 305 x 610	2 3/8 x 12 x 24
Poids/mcx	28 kg	61 lb
Surface/mcx	0,186 m ²	2,00 pi ²
Surface/rang	1,11 m ²	12,00 pi ²
Surface/cube	11,10 m²	10 Rgs
Qté/cube	60 mcx	60 mcx
Poids/cube	1655 kg	3649 lb

CODES	COULEURS
COULEURS TEXTUREGUARD	
12052376	Marbella (1)
12052375	Silverstone (1)
12052896	Hickory (1)
COULEURS PRESTIGE	
12051114	Nuancé Beige Ambré - N (2)
12051112	Nuancé Gris Scandina - N (2)


Vendu au rang
Approvisionnements :
Metcalfé (1)
St-Eustache (2)

RANG TYPE	


MOTIFS DE POSE




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Esbelto	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.