



Dalle Melville® 60 Textureguard




- Ne pas utiliser de plaque vibrante
- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Techniseal** 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²

Dalle Melville® 60 Textureguard


		DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS
A	A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15	12051953	Marbella
	B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15	12051954	Silverstone
	C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16	12051955	Hickory
B	Poids/mcx (avg.)	20 kg	44 lb	Vendu au rang	
	Surface/rang (avg.)	1,08 m ²	11,66 pi ²	Approvisionnement Metcalfe	
C	Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs	116,60 pi²	
	Poids/cube	1603 kg	3535 lb		



MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60 Textureguard	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.