



Talus Universel



	Dimensions mm	Dimensions po
	135 x 280 x 215	5 5/16 x 11 x 8 1/2
Poids/mcx	19 kg	40 lb
Mcx/surface	34,46 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1490 kg	3278 lb

Code	Couleur
	Standard
16259199	Gris
Vendu à l'unité Approvisionnement Québec	

Rang Type



Modules placés sur le côté

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universel	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.


Talus Universel à face éclatée



	Dimensions mm	Dimensions po
	134 x 305 x 215	5 5/16 x 12 x 8 1/2
Poids/mcx	20 kg	43 lb
Mcx/surface	34,40 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1590 kg	3498 lb


Code	Couleur
16259167	Gris
Standard	
Vendu en plaque de deux morceaux	
Fendage requis	
Approvisionnement Québec	

Rang Type



Modules placés sur le côté

Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universel à face éclatée	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.