

Pavé Trafalgar® 60




Pavés

- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement
- Techniseal** 1 sac de sable couvre approx. 122 pi²


Pavé Trafalgar® 60

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE	
A	A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8	COULEURS PRESTIGE 10550441 Nuancé Beige Amboise 10550442 Nuancé Beige Margaux COULEURS STANDARD 10550368 Nuancé Gris Norvick 10550370 Nuancé Gris Newport Vendu au rang Approvisionnement Québec		
	B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8			
	C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8			
B	Poids/mcx (avg.)	9,5 kg	20,94 lb			
	Mcx/surface (avg.)	23,96 mcx/m ²	2,32 mcx/pi ²			
	Surface/rang	0,96 m ²	11,63 pi ²			
Surface/cube	10,56 m²	10 Rgs	116,30 pi²			
C	Qté/cube	A = 80	B = 80			C = 100
	Longueur/rang - soldat	4,80 m lin.	15,75 pi lin.			
	Longueur/cube - soldat	52,80 m lin.	173,25 pi lin.			
	Poids/cube	1466 kg	3209 lb			

MOTIFS DE POSE



Linéaire
0 % Grand Carré



Modulaire
0 % Grand Carré

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Trafalgar 60	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).