






Nouveau

Dalle Melia 18 x 36 DuraFusion




18 x 36	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
	60 x 457 x 914		2 3/8 x 18 x 36		DuraFusion		
Poids/mcx (moy)	58 kg	129 lb		127002108	Oasis		
Mcx/surface (moy)	0,37 m ²	4,5 pi ²		127002109	Marbella		
Surface/rang	0,84 m ²	9,0 pi ²		Approvisionnement Metcalfe			
Surface/cube	8,36 m²	10 Rgs	90,0 pi²				
Qté/cube	20 mcx	20 mcx					
Poids/cube	1167 kg	2573 lb					


Motif de pose



Damier




Panerresse




Décalé 1/3



Chevron



Parquet

 1 sac de sable couvre approx. 373 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melia 18 x 36 DuraFusion	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).