

Couronnement Leno



lisse



texturé



Arrondi




	Dimensions mm	Dimensions po	
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36	
Poids/mcx	40 kg	88 lb	
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.	
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.	
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.	
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs	24 mcx
Poids/cube	969 kg	2136 lb	

Code	Couleur
121000280	Nuancé Beige Ambré
121000278	Nuancé Gris Ombragé
121000277	Nuancé Gris Scandinava
121000279	Noir Rockland

Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Droit




	Dimensions mm	Dimensions po	
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36	
Poids/mcx	39 kg	85 lb	
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.	
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.	
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.	
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs	24 mcx
Poids/cube	925 kg	2038 lb	

Code	Couleur
121000286	Nuancé Beige Ambré
121000285	Nuancé Gris Scandinava
121000284	Noir Rockland

Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



Lafitt




	Dimensions mm	Dimensions po	
	60 x 305 x 915	2 3/8 x 12 x 36	
Poids/mcx	39 kg	85 lb	
Mcx/surface	3,58 mcx/m lin.	0,33 mcx/pi lin.	
Longueur/rang	10,98 m lin.	36 pi lin.	
Longueur/cube	21,96 m lin.	72 pi lin.	
Qté/cube	24 mcx	2 Rgs	24 mcx
Poids/cube	925 kg	2038 lb	

Code	Couleur
121000283	Nuancé Beige Margaux
121000282	Nuancé Gris Newport
121000281	Noir Rockland

Approvisionnement St-Eustache

Rang Type



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Leno	ASTM C1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ²	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements).