


# Dalle Mondrian® Plus 60




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A	A	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13	<b>Prestige</b>		
	B	60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13			
B	C	60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2	12052894	Nuancé Beige Amboise	
	Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb	12052893	Nuancé Beige Margaux	
C	Surface/mcx	0,11 m <sup>2</sup>	1,17 pi <sup>2</sup>	12052566	Nuancé Gris Scandina	
	Surface/rang	0,98 m <sup>2</sup>	10,55 pi <sup>2</sup>	<b>Standard</b>		
Surface/cube	<b>11,76 m<sup>2</sup></b>	<b>12 Rgs</b>	<b>126,60 pi<sup>2</sup></b>	12052892	Nuancé Gris Newport	
Qté/cube	A = 48	B = 48	C = 24	12052891	Nuancé Gris Norvick	
Poids/cube	1551 kg	3419 lb		Peut être empilé en double Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe		


## Motif de pose



Linéaire  
100 % Mix A, B, C



Modulaire  
100 % Mix A, B, C



Modulaire  
100 % Mix A, B, C

1 sac de sable couvre approx. 57 pi<sup>2</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.