


Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320



Commercial
lourd




lisse	Couleur	
	lisse	texturé
Blanc - Lisse		
Gris Cendré - Lisse		
Charbon - Lisse		
Charbon Pâle - Lisse		
Noir ETX - Lisse		
Gris Pâle - Lisse		
Gris Beige - Lisse		
Blé des Champs - Lisse		
Rouge - Lisse		

texturé	Couleur	
	lisse	texturé
Gris Cendré - Granitech		
Charbon Pâle - Granitech		
Charbon - Granitech		
Gris Pâle - Granitech		
Gris Beige - Granitech		
Blé des Champs - Granitech		
Blanc Opale - Granitech		
Gris Stanstead - Granitech		
Brun Cambrien - Granitech		
Noir Cambrien - Granitech		


	Dimensions mm	Dimensions po
A	150 x 320 x 240	5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2
B	150 x 320 x 320	5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8
C	150 x 320 x 360	5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16
D	150 x 320 x 400	5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4
E	150 x 320 x 440	5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16
Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
Cubage pi²	37,2	12,4 par rang

Rang Type		
Poids/pi²	32,6 kg	71,7 lb
Poids/pi²	34,4 kg	75,7 lb
Poids/pi²	43,6 kg	95,9 lb



Les modules ne sont pas vendus séparément

Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320							
125 x 500	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m³ après 28 cycles 500 g/m³ après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm
250 x 500							
500 x 500							
750 x 500							
200 x 200							

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.