



Pavé Cassara® Grand Rectangle



	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	48 kg	106 lb
Mcx/surface	4,76 mcx/m ²	0,44 mcx/pi ²
Surface/rang	0,63 m ²	6,78 pi ²
Surface/cube	5,04 m²	8 Rgs
		54,24 pi²
Longueur/rang	2,10 m lin.	6,89 pi lin.
Longueur/cube	16,80 m lin.	55,13 pi lin.
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1160 kg	2557 lb

Code	Couleur	Rang Type
	Prestige	
10200565	Nuancé Beige Ambré	
10200758	Nuancé Gris Scandina	
	Standard	
10200564	Nuancé Gris Ombragé	
Approvisionnement St-Eustache		

Motif de pose



Linéaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 62 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Grand Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).