





# Pavé Trafalgar® 60




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type																														
A 	A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8	10550442 Nuancé Beige Margaux	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>B</td><td>C</td><td>C</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr> <tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td></tr> <tr><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr> </table>	A	A	A	A	A	A	B	C	C	A	A	B	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
	A	A	A			A	A	A																											
	B	C	C			A	A	B																											
C	C	C	C	C	C																														
B	B	B	B	B	B																														
C	C	C	C	C	C																														
B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8	10550370 Nuancé Gris Newport																																
C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8	10550368 Nuancé Gris Norvick																																
B 	Poids/mcx (moy)	6 kg	12 lb	Approvisionnement Metcalfe																															
	Mcx/surface (moy)	23,96 mcx/m <sup>2</sup>	2,32 mcx/pi <sup>2</sup>																																
	Surface/rang	0,96 m <sup>2</sup>	11,63 pi <sup>2</sup>																																
C 	<b>Surface/cube</b>	<b>10,56 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>	<b>116,30 pi<sup>2</sup></b>																															
	Qté/cube	A = 80	B = 80	C = 100																															
	Longueur/rang	5,40 m lin.	17,72 pi lin.																																
	Longueur/cube	54,01 m lin.	177,20 pi lin.																																
	Poids/cube	1441 kg	3178 lb																																


## Motif de pose



Linéaire  
0 % Grand Carré



Modulaire  
0 % Grand Carré

 1 sac de sable couvre approx. 122 pi<sup>2</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Pavé Trafalgar 60</b>	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).