




Dalles Esbelto® et Esbelto® DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	60 x 305 x 610	2 3/8 x 12 x 24		DuraFusion	
Poids/mcx	26 kg	57 lb	127001990	Oasis - <i>91</i>	
Surface/mcx	0,186 m²	2,00 pi²	12052896	Hickory	
Surface/rang	1,11 m²	12,00 pi²	12052376	Marbella	
Surface/cube	11,10 m²	10 Rgs	12052375	Silverstone	
Qté/cube	60 mcx	60 mcx		Prestige	
Poids/cube	1546 kg	3409 lb	12051114	Nuancé Beige Ambré	
			12051112	Nuancé Gris Scandina	
			Approvisionnements :		
			DuraFusion - Metcalfe		
			Prestige - Montréal		


Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 165 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Esbelto	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.