# *Nouveau*
# Dalle Melia DuraFusion

DURAFUSION

texturé




| | Dimensions mm | Dimensions po |
|---|---|---|
| A | 60 x 226 x 457 | 2 3/8 x 9 x 18 |
| B | 60 x 457 x 457 | 2 3/8 x 18 x 18 |
| C | 60 x 457 x 686 | 2 3/8 x 18 x 27 |
| Poids/mcx (moy) | 29 kg | 64 lb |
| Surface/mcx (moy) | 0,21 m² | 2,25 pi² |
| Surface/rang | 1.05 m² | 11,25 pi² |
| **Surface/cube** | **10,45 m²** **10 Rgs** | **112,5 pi²** |
| Qté/cube | A = 20 B = 10 C = 20 | |
| Poids/cube | 1460 kg | 3219 lb |

| Code | Couleur | Rang Type |
|---|---|---|
| | **DuraFusion** | |
| 127001900 | Oasis | |
| 127001899 | Marbella | |

Approvisionnement Metcalfe



**Motif de pose**



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 280 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dalle Melia DuraFusion** | CSA A231.1 | ±4,5 MPa | N/A | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles | N/A | N/A | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur: -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).