

Système de marche 15 po modulaire Celtik®



texturé




	Dimensions mm	Dimensions po
	90 x 385 x 400	3 9/16 x 15 x 15 3/4
Poids/mcx	35 kg	82 lb
Contremarche	90 x 225 x 400	3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4
Poids/mcx	20 kg	39 lb
Qté/cube	20 ens.	5 Rgs
	20 ens.	
Longueur/cube	8 m lin.	26,25 pi lin.
Poids/cube	1070 kg	2354 lb

L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche

Code	Couleur
	Standard
16259059	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16259056	Nuancé Gris Norvick
Tige d'ancrage supplémentaire F.A.B. usine Vendu en ensemble Peut être empilé en double Approvisionnement Québec	

Rang Type



Couronnements

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Marche Modulaire Celtik 15 po	N/A	N/A	35 MPa	500 g/m ²	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (muret Celtik).