

Muret Celtik®




		Dimensions mm	Dimensions po
A	A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
	B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
B	C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
	D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8
C	Poids/mcx (moy)	14 kg	31 lb
	Surface/rang (1 à 6)	0,45 m ²	4,89 pi ²
D	Surface/cube	3,18 m²	7 Rgs
	34,22 pi²		
	Qté/cube	A = 28 B = 28	C = 28 D = 28
	Longueur/rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
	Longueur/cube	34,14 m lin.	112,00 pi lin.
	Poids/cube	1590 kg	3505 lb

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse


Note : 1/4 de rang = 1,22 pi²

1/8 de rang = 0,61 pi²

Code	Couleur
16252362	Nuancé Gris Norvick
16252364	Nuancé Beige et Noir Sheffield
Approvisionnement Trois-Rivières	



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Celtik	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement colonne, marche

Couronnement recommandé : Couronnement Celtik droit

Dés détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.