



Pavé Agora



Commercial léger



80 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
A	80 x 167 x 300	3 1/8 x 6 9/16 x 11
B	80 x 200 x 300	3 1/8 x 7 7/8 x 11
C	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	11 kg	25 lb
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m ²	1,51 mcx/pi ²
Surface/rang	0,86 m ²	9,26 pi ²
Surface/cube	6,88 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Poids/cube	1265 kg	2790 lb

Couleur
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble

Rang Type




Grand Rectangle 80 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
	80 x 233 x 300	3 1/8 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx	13 kg	28 lb
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m ²	1,33 mcx/pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	7,84 m²	8 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	33,60 m lin.	110,24 pi lin.
Qté/cube	112 mcx	112 mcx
Poids/cube	1815 kg	4002 lb

Couleur
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland

Rang Type



100 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
A	100 x 167 x 300	4 x 6 9/16 x 11
B	100 x 200 x 300	4 x 7 7/8 x 11
C	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx (moy)	13 kg	29 lb
Mcx/surface (moy)	13,27 mcx/m ²	1,51 mcx/pi ²
Surface/rang	0,86 m ²	9,26 pi ²
Surface/cube	8,60 m²	10 Rgs
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137,8 pi lin.
Poids/cube	1898 kg	4184 lb

Couleur
Nuancé Beige Ambré
Nuancé Gris Ombragé
Nuancé Gris Scandina
Noir Rockland

A, B, C sont vendus ensemble

Rang Type



Pavé Agora - suite

Grand Rectangle 100 mm




	Dimensions mm	Dimensions po
	100 x 233 x 300	4 x 9 3/16 x 11
Poids/mcx	15,6 kg	33,1 lb
Mcx/surface (moy)	14,28 mcx/m ²	1,33 mcx/pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	9.80 m²	10 Rgs
105.50 pi²		
Longueur/rang	4,20 m lin.	13,78 pi lin.
Longueur/cube	42 m lin.	137,80 pi lin.
Qté/cube	140 mcx	140 mcx
Poids/cube	2184 kg	4704 lb


Couleur

Nuancé Beige Ambré
 Nuancé Gris Ombragé
 Nuancé Gris Scandinia
 Noir Rockland

Rang Type



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Agora	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
 Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
 Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.