


Pavé Boulevard TLI 90



Couleur
Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Charbon Pâle - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Blé des Champs - Lisse
Rouge - Lisse

Couleur
Gris Cendré - Granitech
Charbon Pâle - Granitech
Charbon - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Blé des Champs - Granitech
Blanc Opale - Granitech
Gris Stanstead - Granitech
Brun Cambrien - Granitech
Noir Cambrien - Granitech

160 x 240	Dimensions mm	Dimensions po
A	90 x 160 x 240	3 1/2 x 6 5/16 x 9 1/2
Mcx/surface	26 mcx/m²	2,42 mcx/pi²
Cubage pi²	86,8	12,4 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type

320 x 520	Dimensions mm	Dimensions po
B	90 x 320 x 520	3 1/2 x 12 5/8 x 20 23/48
Mcx/surface	6 mcx/m²	0,56 mcx/pi²
Cubage pi²	86	10,75 par rang

Poids/pi²	19,36 kg	42,60 lb
Poids/pi²	20,65 kg	45,40 lb
Poids/pi²	25,55 kg	56,20 lb

Vendus séparément

Rang Type

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 90 160 x 240 320 x 520	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.