




Pavé Méga Melville®




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type		
	80 x 570 x 950	3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8		Prestige			
	Poids/mcx	101 kg	222 lb	10550530		Nuancé Beige Ambré	
	Mcx/surface	1,85 mcx/m²	0,17 mcx/pi²	10551112		Nuancé Beige Margaux	
	Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²	10550464		Nuancé Gris Chambord	
	Surface/cube	7,56 m²	7 Rgs	81,62 pi²		10559045	Nuancé Gris Scandina
	Longueur/rang	1,90 m lin.	6,23 pi lin.	10550531		Noir Rockland	
	Longueur/cube	13,29 m lin.	43,60 pi lin.			Standard	
	Qté/cube	14 mcx	14 mcx	10550534		Nuancé Gris Newport	
	Poids/cube	1410 kg	3109 lb	10550529		Nuancé Gris Ombragé	
Approvisionnement Montréal et Québec							


Motif de pose



Linéaire



Chevron



Modulaire
83 % Melville 80
17 % Méga Melville 80

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 217 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Méga Melville	CSA A231.2	N/A	µ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).