



Pavé Mondrian® Plus 80




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	A	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13	Prestige		
	B	80 x 330 x 330	3 1/8 x 13 x 13	10551158	Nuancé Beige Amboise	
	C	80 x 330 x 495	3 1/8 x 13 x 19 1/2	10551159	Nuancé Beige Margaux	
	Poids/mcx (moy)	17 kg	38 lb	10550461	Nuancé Gris Scandina	
	Mcx/surface (moy)	9,17 mcx/m²	0,85 mcx/pi²	Standard		
	Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²	10551160	Nuancé Gris Newport	
	Surface/cube	8,82 m²	9 Rgs	94,95 pi²	10551156	Nuancé Gris Norvick
	Qté/cube	A = 36	B = 36	C = 18	Peut être empilé en double Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe	
	Longueur/rang	2,97 m lin.	9,75 pi lin.			
	Longueur/cube	26,73 m lin.	87,75 pi lin.			
	Poids/cube	1563 kg	3445 lb			

Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 43 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).