


Pavé Trafalgar® 60




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
A	A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8	10550442	Nuancé Beige Margaux	
	B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8			
	C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8			
B	Poids/mcx (moy)	6 kg	12 lb	10550370	Nuancé Gris Newport	
	Mcx/surface (moy)	23,96 mcx/m ²	2,32 mcx/pi ²			
	Surface/rang	0,96 m ²	11,63 pi ²			
	Surface/cube	10,56 m²	10 Rgs			116,30 pi²
C	Qté/cube	A = 80	B = 80	C = 100	10550368	Nuancé Gris Norvick
	Longueur/rang	5,40 m lin.	17,72 pi lin.			
	Longueur/cube	54,01 m lin.	177,20 pi lin.			
	Poids/cube	1441 kg	3178 lb			


Code	Couleur
	Prestige
10550442	Nuancé Beige Margaux
	Standard
10550370	Nuancé Gris Newport
10550368	Nuancé Gris Norvick



Motif de pose



Linéaire
0 % Grand Carré



Modulaire
0 % Grand Carré

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 122 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Trafalgar 60	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).