



Dalle Mondrian® Plus 60




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A	A	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13	12052894	Nuancé Beige Amboise	
	B	60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13		Nuancé Beige Margaux	
	C	60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2		Nuancé Gris Scandina	
B	Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb	12052893	Nuancé Gris Newport	
	Surface/mcx	0,11 m²	1,17 pi²		Nuancé Gris Norvick	
	Surface/rang	0,98 m²	10,55 pi²		Peut être empilé en double	
C	Surface/cube	11,76 m²	12 Rgs	12052891	Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe	
	Qté/cube	A = 48	B = 48			
	Poids/cube	1551 kg	3419 lb			


Motif de pose



Linéaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 57 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.