

# Muret Grande



texturé



Murets


## 375 Standard



|                 | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
|                 | 200 x 375 x 1000        | 7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8  |
| Poids/mcx       | 161 kg                  | 360 lb                   |
| Surface/rang    | 5,00 mcx/m <sup>2</sup> | 0,46 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/cube    | 1,80 m <sup>2</sup>     | 19,56 pi <sup>2</sup>    |
| Longueur/cube   | 9,00 m lin.             | 29,60 pi lin.            |
| <b>Qté/cube</b> | <b>9 mcx</b>            | <b>9 mcx</b>             |
| Poids/cube      | 1500 kg                 | 3300 lb                  |

## Code Couleur Rang Type

16201336 Gris  
Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge




## 750 Standard



|                 | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
|                 | 200 x 750 x 1000        | 7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8  |
| Poids/mcx       | 328 kg                  | 726 lb                   |
| Surface/rang    | 5,00 mcx/m <sup>2</sup> | 0,46 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/cube    | 0,80 m <sup>2</sup>     | 8,6 pi <sup>2</sup>      |
| Longueur/cube   | 4,00 m lin.             | 13,10 pi lin.            |
| <b>Qté/cube</b> | <b>4 mcx</b>            | <b>4 mcx</b>             |
| Poids/cube      | 1350 kg                 | 2970 lb                  |

## Code Couleur Rang Type

16209043 Gris  
Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge




## 1125 Standard



|                 | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
|                 | 200 x 1125 x 1000       | 7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8 |
| Poids/mcx       | 483 kg                  | 1065 lb                  |
| Surface/rang    | 5,00 mcx/m <sup>2</sup> | 0,46 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/cube    | 0,60 m <sup>2</sup>     | 6,45 pi <sup>2</sup>     |
| Longueur/cube   | 3,00 m lin.             | 9,90 pi lin.             |
| <b>Qté/cube</b> | <b>3 mcx</b>            | <b>3 mcx</b>             |
| Poids/cube      | 1450 kg                 | 3190 lb                  |

## Code Couleur Rang Type

16209044 Gris  
Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge



## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit      | Norme       | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité                | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                  |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Muret Grande | ASTM C 1372 | N/A                     | 20,7 MPa                    | N/A                                                          | 2000 kg/m <sup>3</sup> | 10,4 %     | Longueur : ±3,2 mm<br>Largeur : ±3,2 mm<br>Hauteur : ±3,2 mm |

L'information contenue dans ces documents techniques est fournie à titre indicatif uniquement. Toute application des informations se fait sous la seule responsabilité de l'installateur. L'installateur doit s'assurer que l'installation des projets de murets de soutènement est conforme aux exigences des règlements et des codes locaux. Un ingénieur qualifié doit être consulté pour une conception finale aux fins de construction. Les Matériaux de Constructions Oldcastle Canada, Inc., ainsi et les autres sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation incorrecte des informations contenues dans ces documents techniques.

# Muret Grande

## Module de coin



|                 | Dimensions mm           | Dimensions po             |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|                 | 200 x 500 x 1000        | 7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8 |
| Poids/mcx       | 213 kg                  | 469 lb                    |
| Mcx/surface     | 3,33 mcx/m <sup>2</sup> | 0,31 mcx/pi <sup>2</sup>  |
| <b>Qté/cube</b> | <b>6 mcx*</b>           | <b>6 mcx*</b>             |
| Poids/cube      | 1278 kg                 | 2811 lb                   |


\* 6 unités égales : 3 unités droite, 3 unités gauche

| Code | Couleur |
|------|---------|
|------|---------|

16209045 Gris

Appelez pour des informations sur les couleurs personnalisées  
Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge

## Rang Type



## Marche 175



|                 | Dimensions mm    | Dimensions po           |
|-----------------|------------------|-------------------------|
|                 | 175 x 438 x 1000 | 6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8 |
| Poids/mcx       | 175 kg           | 386 lb                  |
| Longueur/cube   | 1,20 m lin.      | 19,68 pi lin.           |
| <b>Qté/cube</b> | <b>6 mcx</b>     | <b>6 mcx</b>            |
| Poids/cube      | 1070 kg          | 2358 lb                 |

| Code | Couleur |
|------|---------|
|------|---------|

16202415 Gris


16202416 Gris Désert

16202417 Granite

16202418 Brun Onyx

Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge

## Rang Type



## Couronnement 438



|                 | Dimensions mm           | Dimensions po            |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
|                 | 200 x 438 x 1000        | 7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8  |
| Poids/mcx       | 194 kg                  | 427 lb                   |
| Mcx/surface     | 5,00 mcx/m <sup>2</sup> | 0,46 mcx/pi <sup>2</sup> |
| <b>Qté/cube</b> | <b>6 mcx</b>            | <b>6 mcx</b>             |
| Poids/cube      | 1162 kg                 | 2561 lb                  |

| Code | Couleur |
|------|---------|
|------|---------|

16200460 Gris


16201338 Gris Désert

16201339 Granite

16201340 Brun Onyx

Peut être empilé en double  
Approvisionnement Cambridge

## Rang Type



## Muret Grande - découpe sur mesure



Une découpe sur mesure est disponible pour les coins aux angles personnalisés ou pour les modules de couronnement à l'extrémité d'un mur. La prime de découpe est en sus du prix du module à découper.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit             | Norme       | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Densité                | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                  |
|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Muret Grande</b> | ASTM C 1372 | N/A                     | 20,7 MPa                    | N/A                                                          | 2000 kg/m <sup>3</sup> | 10,4 %     | Longueur : ±3,2 mm<br>Largeur : ±3,2 mm<br>Hauteur : ±3,2 mm |

L'information contenue dans ces documents techniques est fournie à titre indicatif uniquement. Toute application des informations se fait sous la seule responsabilité de l'installateur. L'installateur doit s'assurer que l'installation des projets de murets de soutènement est conforme aux exigences des règlements et des codes locaux. Un ingénieur qualifié doit être consulté pour une conception finale aux fins de construction. Les Matériaux de Constructions Oldcastle Canada, Inc., ainsi et les autres sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation incorrecte des informations contenues dans ces documents techniques.