




Muret Wallstone®

Disponible seulement
à Ottawa et Gatineau




Murets


Standard	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
		100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16	16259322	Nuancé Gris Désert
	Poids/mcx	13,3 kg	29,3 lb	16259323	Nuancé Gris Granite
	Mcx/surface	-	3,10 mcx/pi²	Approvisionnement Cambridge	
	Surface/cube	-	34,80 pi²		
	Longueur/cube	-	106,30 pi lin.		
	Qté/cube	108 mcx	108 mcx		
	Poids/cube	1436 kg	3165 lb		

	Dimensions mm		Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
		100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16	16259316	Nuancé Gris Désert	
	Poids/mcx	13,10 kg	28,90 lb	16259317	Nuancé Gris Granite	
	Mcx/surface	–	0,54 pi²	Approvisionnement Cambridge		
	Qté/cube	36 mcx	36 mcx			
	Poids/cube	595 kg	1312 lb			

Motif de pose



MOTIF 1 :
Placez les modules standards Wallstone verticalement et horizontalement pour créer des motifs intéressants dans le muret.



MOTIF 2 :
Ajoutez une dimension à votre muret en ajoutant des modules Wedgestone dans votre motif (ombragé). Pensez à encastrent des blocs pour ajouter une distinction supplémentaire. À l'exception du rang de couronnement, il n'est pas recommandé de placer les modules en avant du front de la couche de base.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm


Applications : Murets de soutènement MAX 10 m (3,3 pi)

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Les murets Wallstone et Wedgestone peuvent être utilisés séparément ou en combinaison pour une plus grande flexibilité. Conviennent pour les murs gravitaires ou à grille, verticaux ou inclinés, droits ou courbés. Tous les éléments du muret Wallstone et Wedgestone sont livrés pré-séparés. Les rainures d'extrémité des modules standard Wallstone maintiennent l'emboîtement entre les rangs, même lorsqu'ils sont placés verticalement. Les deux tiers des éléments standard sont également dotés d'un double parement en pierre. **Astuce :** Les modules du muret Wallstone peuvent être empilés verticalement jusqu'à 6 rangs.

Couronnement Wallstone 12 po

Disponible seulement
à Ottawa et Gatineau



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
	100 x 200 x 300	3 15/16 x 7 7/8 x 11 13/16	16259305	Nuancé Gris Désert		
	Poids/mcx	13,10 kg	28,90 lb	16259306		Nuancé Gris Granite
	Longueur/mcx	-	3,1 mcx/pi²	Approvisionnement Cambridge		
	Longueur/rang	-	106,30 lin. ft			
	Qté/cube	108 mcx	108 mcx			
	Poids/cube	1433 kg	3159 lb			


INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wallstone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Couronnement Wedgestone

Disponible seulement
à Ottawa et Gatineau



	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
	100 x 200 x 231 / 153	3 15/16 x 7 7/8 x 9 3/32 / 6	16259328	Nuancé Gris Désert		
	Poids/mcx	8,35 kg	18,40 lb	16259329		Nuancé Gris Granite
	Longueur/cube	-	113,60 pi lin.	Approvisionnement Cambridge		
	Qté/cube	150 mcx	150 mcx			
	Poids/cube	1390 kg	3064 lb			

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Couronnement Wedgestone	ASTM C 1372	N/A	20,7 MPa	N/A	2000 kg/m ³	10,4 %	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm