


# Pavé Agora Aqua



Matériel pour remplir  
les joints - Agrégats  
ASTM #8


Commercial  
léger



|   |                                                                                   | Dimensions mm    | Dimensions po       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| A |  | 80 x 167 x 300   | 3 1/8 x 6 9/16 x 11 |
| B |  | 80 x 200 x 300   | 3 1/8 x 7 7/8 x 11  |
| C |  | 80 x 233 x 300   | 3 1/8 x 9 3/16 x 11 |
|   | Poids/mcx (moy)                                                                   | 11 kg            | 25 lb               |
|   | Mcx/surface (moy)                                                                 | 13,27 mcx/m²     | 1,51 mcx/pi²        |
|   | Surface/rang                                                                      | 0,86 m²          | 9,26 pi²            |
|   | <b>Surface/cube</b>                                                               | <b>6,88 m²</b>   | <b>8 Rgs</b>        |
|   |                                                                                   | <b>74,08 pi²</b> |                     |
|   | Longueur/rang                                                                     | 4,20 m lin.      | 13,78 pi lin.       |
|   | Longueur/cube                                                                     | 33,60 m lin.     | 110,24 pi lin.      |
|   | Poids/cube                                                                        | 1265 kg          | 2789 lb             |

| Couleur                      |
|------------------------------|
| Nuancé Beige Ambré           |
| Nuancé Gris Ombragé          |
| Nuancé Gris Scandina         |
| Noir Rockland                |
| A, B, C sont vendus ensemble |


## Rang Type




|                 |                                                                                     | Dimensions mm    | Dimensions po       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Grand Rectangle |  | 80 x 233 x 300   | 3 1/8 x 9 3/16 x 11 |
|                 | Poids/mcx (moy)                                                                     | 13 kg            | 28 lb               |
|                 | Mcx/surface (moy)                                                                   | 14,28 mcx/m²     | 1,33 mcx/pi²        |
|                 | Surface/rang                                                                        | 0,98 m²          | 10,55 pi²           |
|                 | <b>Surface/cube</b>                                                                 | <b>7,84 m²</b>   | <b>8 Rgs</b>        |
|                 |                                                                                     | <b>84,40 pi²</b> |                     |
|                 | Longueur/rang                                                                       | 4,20 m lin.      | 13,78 pi lin.       |
|                 | Longueur/cube                                                                       | 33,60 m lin.     | 110,24 pi lin.      |
|                 | Qté/cube                                                                            | 112 mcx          | 112 mcx             |
|                 | Poids/cube                                                                          | 1440 kg          | 3175 lb             |

| Couleur                      |
|------------------------------|
| Nuancé Beige Ambré           |
| Nuancé Gris Ombragé          |
| Nuancé Gris Scandina         |
| Noir Rockland                |
| A, B, C sont vendus ensemble |

## Rang Type



## Motif de pose



Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit         | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pavé Agora Aqua | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Joint de 7 mm (0.28 po) qui permet un taux d'infiltration de l'eau dans le sol de l'ordre de +/- 13 300mm/hr.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.