


Pavé Boulevard TLI 100




lisse	Couleur	
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	
	Rouge - Lisse	


texturé	Couleur	
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	

150 x 300	Dimensions mm	Dimensions po
	A	100 x 150 x 300 4 x 5 7/8 x 11 13/16
	Mcx/surface	22,22 mcx/m ² 2,06 mcx/pi ²
	Cubage pi ²	69,78 11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



300 x 300	Dimensions mm	Dimensions po
	B	100 x 300 x 300 4 x 11 13/16 x 11 13/16
	Mcx/surface	11,11 mcx/m ² 1,03 mcx/pi ²
	Cubage pi ²	69,78 11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément



300 x 700	Dimensions mm	Dimensions po
	C	150 x 300 x 700 4 x 11 13/16 x 27 9/16
	Mcx/surface	22,8 mcx/m ² 50,16 mcx/pi ²
	Cubage pi ²	54,24 6,78 par rang


Poids/pi ²	22,8 kg	50,16 lb
-----------------------	---------	----------

Uniquement disponible dans le fini et les couleurs lisse




Pavé Boulevard TLI 100 - suite


Motif de pose



Linéaire



Linéaire



Modulaire
50% A + 50% B

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 100							
150 x 300	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa $\geq$ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm
300 x 300							Largeur : -1,0 à +2,0 mm
300 x 700							Hauteur : $\pm$ 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.